

Finition du plancher outdoor

Finition du plancher indoor



ERGO one

Caractéristiques / Spécifications

Praticable / Stage deck dimensions • 2,00 x 1,00 m

Autres dimensions standards disponibles / Other standard dimensions available
• 2,00 x 0,50 m • 1,50 x 0,50 m • 1,00 x 1,00 m • 1,00 x 0,50 m
(Autres dimensions et formes, nous consulter)

Praticable triangulaire / Triangle Stage deck • 2,00 x 1,00 m
• 2,00 x 0,50 m • 1,00 x 1,00 m

Hauteur / Height 9,3 cm

Résistance / Load Capacity 510 kg/m²

Plancher outdoor / Outdoor plywood Contreplaqué marin CTBX marron foncé multiplis 22 mm avec film phénolique anti-dérapant / Non Slip CTBX dark brown plywood 22 mm

Plancher indoor / Indoor plywood Contreplaqué brut multiplis 22 mm (à traiter) Core board plywood 22 mm (to be treated)

Certification TÜV conformément au programme tests EK5/AK1 11-01.1:2012 (M 02/14) en tenant compte des normes suivantes : DIN 13814, 4112, 1055, 15921 (en projet) - **Classement au feu M3 / Fireproof classification M3**

Accessoires disponibles / Available accessories : page 59

